



GLAZER - UNION

soluzioni per il rispetto delle norme HACCP
nel settore alimentare



HACCP

HAZARD ANALYSIS AND CRITICAL CONTROL POINTS

L' HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) è un sistema di autocontrollo igienico che ogni operatore nel settore della produzione di alimenti deve mettere in atto al fine di valutare e stimare pericoli e rischi e stabilire misure di controllo per prevenire l'insorgere di problemi igienici e sanitari e tutelare così la salute dei consumatori.

L' HACCP è stato introdotto in Europa nel 1993 con la direttiva 43/93/CEE (recepita in Italia con il decreto legislativo 155/97), che prevede l'obbligo di applicazione del protocollo HACCP da parte di tutti gli operatori del settore alimentare. Questa normativa è stata poi sostituita dal Regolamento CE 852/2004 entrato in vigore il 01/01/2006.

Chi deve adempiere a questa attività?

Tutte le aziende alimentari che svolgono attività di produzione, preparazione, trasformazione, fabbricazione, confezionamento, deposito, trasporto, distribuzione, manipolazione, vendita, fornitura, somministrazione al consumatore.

Bar, paninoteche, ristoranti, pub, trattorie, pizzerie, mense, negozi, magazzini, spacci, ecc.

Come fare?

La soluzione è semplice e pratica

La legge dice che:

- le pareti devono essere mantenute in buone condizioni, essere facili da pulire e, ove necessario, facili da disinfettare. Ciò richiede l'impiego di materiale resistente, non assorbente, lavabile e non tossico e, inoltre, una superficie liscia fino ad un'altezza opportuna per le operazioni
- i soffitti devono essere progettati, costruiti e rifiniti in modo da evitare l'accumulo di sporcizia e ridurre la condensa, la formazione di muffe indesiderate e lo spargimento di particelle
- le porte devono avere superfici facilmente pulibili e, se necessario, disinfettabili. A tale fine si richiedono superfici lisce e non assorbenti



LA SOLUZIONE: SANDTEX GLAZER, SANDTEX UNION

sandtex glazer per porte e pareti fino ad una altezza utile
sandtex union per i soffitti e le pareti dall'altezza utile

Questi prodotti **sandtex** soddisfano le esigenze di chi deve mettersi in regola e non intende affrontare la costosa spesa di piastrelle e rivestimenti di pareti in acciaio.

Harpo sandtex certifica le pareti dipinte con i suoi prodotti

Riferimenti legislativi e certificazioni

I nostri laboratori, ai sensi della normativa vigente dichiarano che i prodotti **sandtex glazer** e **sandtex union**:

- sono adatti alla verniciatura di superfici murarie di locali dove vengono manipolati, stoccati e consumati alimenti, purchè gli stessi, se non confezionati, per il loro stato fisico, forma e consistenza, definiscano solo un contatto discontinuo per punti, incapace di provocare un'azione estrattiva
- sono adatti alla verniciatura di ambulatori, stanze di degenza, sale d'aspetto e sale operatorie
- sono lavabili secondo la norma UNI n.10560 ex art.168
- sono disinfettabili poiché la loro lavabilità rimane tale anche dopo disinfezione con ipoclorito di sodio al 3%
- non sono tossici e non contengono composti di piombo



SOLUZIONE PER PORTE E PARETI FINO AD ALTEZZA UTILE

sandtex glazer è uno smalto ecologico, lavabile e disinfettante per esterni ed interni, particolarmente indicato in ambito alimentare per soddisfare le norme HACCP.

Caratteristiche

- è uno smalto ecologico diluibile con sola acqua
- è inodore
- ha un elevato potere coprente
- ha una elasticità permanente
- è resistente agli alcali
- non ingiallisce (norme DIN 19363)
- è resistente all'abrasione (norme DIN 53778)
- è permeabile al vapore d'acqua
- è di rapida essiccazione c.a. 2 ore
- ha un eccezionale potere di adesione
- ha una elevata resistenza al blocking
- protegge le superfici trattate dall'azione corrosiva degli agenti atmosferici
- non è infiammabile
- è esente da composti di piombo

Aspetto estetico

sandtex glazer fl ha un aspetto estetico liscio lucido
sandtex glazer fo ha un aspetto estetico liscio satinato

Dove si usa

sandtex glazer è particolarmente indicato in ambito alimentare per soddisfare le norme HACCP ed ottenere le caratteristiche di lavabilità e di disinfezione necessarie.

In particolare, dopo adeguata preparazione del fondo, si applica su:

- pareti in muratura intonacate, in calcestruzzo, in cartongesso
- pareti, soffitti, porte, finestre
- legno nuovo e legno già dipinto
- ferro, acciaio, lamiera zincata ed alluminio
- intelaiature, travi, palizzate, inferriate, griglie decorative, attrezzature

SOLUZIONE PER SOFFITTI E PARETI DALL'ALTEZZA UTILE

sandtex union è uno smalto murale satinato, antimuffa, lavabile che per le sue caratteristiche e proprietà viene considerato una sintesi tra pittura e smalto. Viene particolarmente indicato su pareti e soffitti di locali in ambito alimentare per soddisfare le severe norme HACCP. Ottimo anche per esterni.

Caratteristiche

- è lavabile
- è certificato antimuffa
- è certificato anti-alga
- non è nocivo (secondo norme CEE)
- è permeabile al vapore d'acqua (Norme DIN 53122)
- ha colori stabili ai raggi UV
- ha elevato potere coprente
- ha ottima adesione
- è di facile applicazione
- non è infiammabile
- ha una elevata resistenza all'abrasione

Aspetto estetico

sandtex union ha un effetto estetico liscio satinato

Dove si usa

sandtex union è di impiego ottimale per conferire alle pareti alta lavabilità ed idrorepellenza. Particolarmente indicato in ambito alimentare per soddisfare le norme HACCP ed ottenere le necessarie caratteristiche di lavabilità ed antimuffa.

È indicato anche per la tinteggiatura di ambienti ospedalieri quali ambulatori, stanze di degenza, sale d'aspetto e sale operatorie.

In particolare, dopo adeguata preparazione del fondo, si applica su:

- intonaci
- mattoni
- cartongesso
- gesso e/o scagliola
- pannelli prefabbricati





Harpo spa
tel. +39 040 3186611
fax +39 040 3186666
harpogroup.it

sede legale
via torino, 34
34123 trieste
italia

sede operativa
via caduti sul lavoro, 7
z.i. noghere 34015 muggia
trieste italia