



# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(allegato III del regolamento N. 305/2011)

## sandtex malta grezza gm

**1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:**

sandtex malta grezza gm

numero di serie/lotto: riportato sulla confezione del prodotto

**2. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:**

Malta per scopi generali per intonaco interno/esterno (GP) prodotta in fabbrica.

Impiego in pareti, soffitti, colonne, tramezzi come trattati nello scopo e campo di applicazione della norma EN 998-1.

**3. Fabbricante (nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5, Reg. (UE) N. 305/2011):**

COVEMA VERNICI S.p.a.

Strada della Barra, 5 - 10040 Druento (TO) Italy

Tel. + 39 011 9941840 Fax + 39 011 9941595

qualita@covemavernici.com | [www.covemavernici.com](http://www.covemavernici.com)

**4. Mandatario (articolo 12, paragrafo 2, Reg. (UE) N. 305/2011):**

Non rilevante.

**5. Sistema di AVCP (sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V, Reg. (UE) N. 305/2011):**

Sistema 4

**6. Norma armonizzate – Organismi notificati:**

6a - Norma armonizzata: EN 998-1 – Organismi notificati: non applicabili

Sistema di attestazione 4

6b - Documento per la valutazione europea (caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea non applicabile):

Non applicabile.

Valutazione tecnica europea:

Non applicabile.

Prove iniziali di tipo e controllo della produzione di fabbrica eseguiti dal produttore.

**7. Prestazione dichiarata (in conformità alle prestazioni esplicitate nell'Appendice ZA1)**

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specificata tecnica armonizzata
Permeabilità al vapore acqueo	$\mu \leq 9$	



Assorbimento d'acqua	W0	EN 998-1
Durabilità contro il gelo/disgelo)	NPD (nessuna prestazione determinata)	
Adesione	0,46 N/mm <sup>2</sup> – FP:B	
Conducibilità termica	0,83 W/mK	
Reazione al fuoco	classe A1	
Sostanze pericolose	Vedasi scheda di sicurezza	

**8. La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al Regolamento (UE) N. 305/2011, sotto responsabilità del fabbricante sopra identificato.:**

Firma a nome e per conto di:  
Covema Vernici spa

Daniela De Blasio  
*Responsabile della Qualità*

Torino, gennaio 2020  
Rev\_3