



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(allegato III del regolamento N. 305/2011)

sandtex fixinto lime

- Codice di identificazione unico del prodotto – tipo:**
sandtex fixinto lime
- Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata (EN 998-2), come previsto dal fabbricante:**
Malta da muratura prodotta in fabbrica a composizione prescritta per scopi generali (riempimento e collegamento tramite iniezione) per l'uso in elementi soggetti a requisiti strutturali, in pareti, colonne e divisori.
Numero di serie/lotto: riportato sul sacco del prodotto
- Fabbricante (nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato ed indirizzo del fabbricante ai sensi dell'art. 11, paragrafo 5: Reg. (UE) N. 305/2011):**
COVEMA VERNICI S.p.a.
Strada della barra, 5 - 10040 Druento (TO) Italy
Tel. + 39 011 9941840 Fax + 39 011 9941595
qualita@covemavernici.com | www.covemavernici.com
- Mandatario (solo se previsto. In tal caso indicare il nome e l'indirizzo di mandatario, il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2, Reg. (UE) N. 305/2011):**
Non applicabile.
- Sistema di VVCP (sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V, Reg. (UE) N. 305/2011):**
Sistema 4
- Organismo di valutazione del prodotto da costruzione secondo norma armonizzata:**
Norma di riferimento: **UNI EN 998-2, sistema 4**
Prove iniziali di tipo e controllo della produzione di fabbrica eseguiti dal produttore.
- Prestazione dichiarata:**

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Proporzione dei costituenti in peso (%)	Legante: 25-35 Materiali pozzolanici: 12-22 Inerti: 42-52 Additivi: < 1	
Contenuto di cloruri (%)	≤ 0,1 %	



Assorbimento d'acqua per capillarità	0,4	EN 998-2
Resistenza alla compressione a 28 gg	> 15 MPa	
Resistenza a taglio iniziale (Mpa) in combinazione con elementi in muratura	0,15 MPa valore tabulato	
Permeabilità al vapore acqueo	15/35 valore tabulato	
Reazione al fuoco	classe A1	
Sostanze pericolose	Vedere SDS	

- 8. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4:**

Firma a nome e per conto di:
Covema Vernici spa

Daniela De Blasio
Responsabile della Qualità

Torino, gennaio 2020
Rev_3