




DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

allegato III del regolamento N. 305/2011

VANDEX RAPID S

n. 211

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
EN 1504-3:ZA.1a
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dall'articolo 11, paragrafo 4:
numero di serie/lotto: riportato sul sacco del prodotto
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:
CC malta fine per riparazione strutturale
(a base di cemento idraulico)
Applicazione a mano di malta (3.1)
Malta proiettata (3.3)
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'art. 11, paragrafo 5:
Vandex Isoliermittel-Gesellschaft m.b.H.
Industriestraße 21
DE-21493 Schwarzenbek
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:
Non rilevante
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:
Sistema 2+
7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:
EN 1504-3, sistema 2+:
Il organismo notificato

Materialprüfanstalt für das Bauwesen
Numero di identificazione 0761
ha effettuato l'ispezione iniziale dell'impianto di produzione e il controllo della produzione in fabbrica, la sorveglianza continua, la valutazione e la valutazione del controllo della produzione in fabbrica secondo il sistema di attestazione 2+:
Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica
0761-CPR-0111
8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:
Non rilevante

9. Prestazione dichiarata

<i>Caratteristiche essenziali</i>	<i>Prestazione</i>	<i>Specifica tecnica armonizzata</i>
Resistenza alla compressione	Classe R3 ≥ 25 MPa	EN 1504-3:2005
Contenuto di ioni cloruro	$\leq 0,05$ %	
Aderenza	$\geq 1,5$ MPa	
Resistenza alla carbonatazione	NPD (Nessuna Prestazione Determination)	
Modulo elastico	≥ 20 GPa	
Compatibilità termica Parte 1: gelo/disgelo	$\geq 2,0$ MPa	
Assorbimento capillare	$\leq 0,5$ kg/m ² · h ^{0,5}	
Reazione al fuoco	Classe A1	
Sostanze pericolose	conformi al punto 5.4	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firma a nome e per conto di:



Schwarzenbek, 20.12.2013

Christian Biner, Direttore

Edizione: Luglio 2013