

# VANDEX MINERALIT

Consolidante per pietre ed intonaci, estrattore di sali

- **Liquido pronto all'uso**
- **Consolida e protegge in profondità, intonaci, materiali lapidei, mattoni e rivestimenti cementizi**
- **Utilizzabile anche come antinitrato**

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

**VANDEX MINERALIT** è un liquido pronto all'impiego per il consolidamento di superfici murarie, che viene utilizzato anche come antinitrato.

## CARATTERISTICHE

caratteristiche	valore
aspetto	liquido
colore	incolore
peso specifico	1,14 kg/l (20 °C)
pH	ca. 11,5
residuo secco	< 22 %
<i>I dati sopra riportati sono stati rilevati in condizioni di laboratorio e sono da considerarsi come valori medi.</i>	

## CAMPI DI IMPIEGO

Consolidamento e protezione in profondità di materiali da costruzione a base minerale.

## PROPRIETÀ

**VANDEX MINERALIT** migliora la struttura dei materiali da costruzione minerali per mezzo di processi chimico-fisici. La cristallizzazione, determinata dall'alto tenore in acido silicico, crea dei legami che aumentano la resistenza e la densità del supporto trattato. La conseguente formazione di composti insolubili sulla superficie trattata con **VANDEX MINERALIT** consente di utilizzare il composto anche come antinitrato. In questo caso applicare il prodotto, lasciarlo reagire per 7 giorni, spazzolare poi la zona trattata per rimuovere i sali apparsi in superficie, prima di applicare un altro strato di intonaco o malta.

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto non deve presentare tracce di contaminanti o parti friabili. La superficie deve essere secca.

## APPLICAZIONE

Applicare **VANDEX MINERALIT** a pennello o a spruzzo a bassa pressione, in una o due mani, secondo il potere assorbente della struttura.

## AVVERTENZE

Se conservato con imballo integro e protetto dal gelo e dal sole mantiene le proprie caratteristiche per 24 mesi.

## CONSUMO

Il consumo di **VANDEX MINERALIT** varia da 0,2 l a 0,4 l per m<sup>2</sup> in funzione della porosità delle superfici trattate.

Il consumo esatto può essere determinato correttamente solo con prove preliminari.

## CONFEZIONI

**VANDEX MINERALIT** viene fornito in taniche da 10 l.

Per gli altri prodotti della gamma **sandtex** e per la soluzione di problemi particolari, rivolgersi all'Agente di zona o direttamente al Servizio Tecnico della **sandtex**.

via caduti sul lavoro 7 -z.i. noghere  
34015 muggia – trieste -italia  
tel +39 040 9897300  
sandtex è un brand di COVEMA Vernici S.p.A.  
welcome@sandtex.it – [www.sandtex.it](http://www.sandtex.it)