

# sandtex alkal 1

Detergente acido per materiali silicei

**sandtex alkal 1** è un prodotto a base di fluoruri acidi indicato per la pulizia di mattoni o altri materiali silicei. Non può essere applicato su pietra calcarea o marmo, sui quali va utilizzato **sandtex alkal 2**.

## CARATTERISTICHE

- Uso raccomandato: prodotti per il lavaggio e la pulizia (tra cui prodotti a base di solventi)
- uso sconsigliato: corrosivo a contatto con i metalli
- stato fisico: liquido viscoso biancastro
- pH: 3
- peso specifico: 1,04 g/ml
- viscosità: > 2000 mPas
- classificazione ADR/IMDG/IATA: UN 2922, 8 (6+.1), II
- prodotto tossico e corrosivo
- regolamento n. 648/2004: tensioattivi non ionici, fosfati: < 5%
- D.L. 3/4/2006 n. 152 - Norme in materia ambientale:
- Composti Organici Volatili (direttiva 1999/13/CE) = 0.50%, 5,25 g/l, direttiva 2004/42/CE: non applicabile
- disposizioni relative alle direttive 82/501/EC (Seveso) - 96/82/EC (Seveso II): il prodotto appartiene alla categoria 1.

## CAMPI D'IMPIEGO

**sandtex alkal 1** si caratterizza e si differenzia soprattutto per l'alto grado di viscosità, per cui aderisce facilmente alle superfici verticali senza penetrare eccessivamente nel supporto da trattare.

## NORME D'IMPIEGO E RACCOMANDAZIONI

- Qualora non risultasse ben definita la natura chimica del fondo, prima di procedere al trattamento del supporto, effettuare una prova campione sia con **sandtex alkal 1** che con **sandtex alkal 2** per stabilire quale sia il prodotto idoneo da impiegare
- inumidire con acqua le superfici da trattare prima dell'applicazione di **sandtex alkal 1**
- **sandtex alkal 1** è un prodotto pronto all'uso che può essere applicato a pennello in materiale sintetico
- attendere dai 15 ai 30 minuti prima di risciacquare con acqua fredda con idropulitrice
- durante l'applicazione evitare eventuali schizzi su vetri o superfici limitrofe
- poiché il prodotto contiene fluoruri acidi in soluzione al 12% risultando pertanto corrosivo e tossico, evitare il contatto con occhi, pelle ed indumenti; nel caso di contatto con gli occhi e pelle, provvedere ad un abbondante ed immediato lavaggio con acqua; nel caso di complicazioni consultare un medico
- si raccomanda inoltre, durante l'applicazione del prodotto, un'adeguata ventilazione e l'uso di guanti adatti, occhiali ed indumenti protettivi
- non mangiare e non bere durante l'impiego del prodotto

- eseguita l'opera di risciacquatura si dovrà effettuare la neutralizzazione della superficie con **sandtex neutral k1**
- su abbassamenti usualmente soggetti ad imbrattature e "graffiti", e comunque per mantenere la superficie pulita per un periodo più lungo, si consiglia l'applicazione di **sandtex graffiti prevention**
- non disperdere il prodotto nell'ambiente
- inviare i rifiuti alle discariche controllate.

## RESA

La resa di **sandtex alkal 1** è mediamente di 1,5-2,5 m<sup>2</sup>/l, ma può variare in rapporto alla natura del supporto ed alla quantità di sporcizia da asportare.

## CONFEZIONI

**sandtex alkal 1** viene fornito in confezioni da 10 l.

## STOCCAGGIO

Il prodotto ha una vita media nei contenitori, se ben chiusi, non inferiore ai 6 mesi. I locali devono essere adeguatamente aerati. Conservare lontano dalla portata dei bambini.

## RIFERIMENTI

Per ulteriori informazioni relative ai prodotti menzionati nel presente testo, consultare le seguenti schede tecniche:

**sandtex alkal 2**  
**sandtex graffiti prevention**  
**sandtex neutral k1.**

Voce di capitolato per l'applicazione di **sandtex alkal 1**

*"Applicazione della soluzione **sandtex alkal 1**, confezionata a base di fluoruri acidi, appositamente preparata per la pulizia di mattoni o altri materiali silicei, pronta all'uso, ad alto grado di viscosità, di perfetta adesione alle superfici verticali e di ridotta penetrazione, da applicare a pennello in materiale sintetico, con un consumo medio di 0,4-0,6 l/m<sup>2</sup>.*

*Prezzo, comprensivo di materiale e posa in opera, esclusi i ponteggi al m<sup>2</sup>.....".*

Per gli altri prodotti della gamma **sandtex** e per la soluzione di problemi particolari, rivolgersi all'Agente di zona o direttamente al Servizio Tecnico della **sandtex**.

via caduti sul lavoro 7 -z.i. noghere  
34015 muggia – trieste -italia  
tel +39 040 9897300

sandtex è un brand di **COVEMA** Vernici S.p.A.  
welcome@sandtex.it – [www.sandtex.it](http://www.sandtex.it)