

# sandtex magie

Pittura decorativa acrilica con ottima copertura a finitura metallica perlescente

**sandtex magie** è una pittura ad effetto decorativo perlescente, liscio, ad alta copertura, a base di copolimero acrilico modificato in emulsione acquosa, ideale per conferire alle pareti interne un effetto decorativo metallico-perlescente con contrasti lucido-satinati.

## CARATTERISTICHE

**sandtex magie** si caratterizza e differenzia perché:

- è un prodotto a basso impatto ambientale
- classificazione CLP: prodotto non pericoloso.
- è di facile utilizzo
- prodotto pronto all'uso
- garantisce un ottimo livello di copertura
- peso specifico: 1,10 kg/l  $\pm$  0,02 a 20 °C
- viscosità di fornitura: 7.000  $\pm$  1500 cps
- residuo secco: ca. 50%
- essiccazione: a 20 °C – UR 60%, fuori tatto: 30-60 min; in profondità: 2-3 ore
- sovraverniciabilità: 4-5 ore
- VOC Composti Organici Volatili: pittura con effetti decorativi (A/I, BA) contenente al massimo 30 g/l di COV
- temperatura minima di applicazione: +5 °C.

## CAMPI D'IMPIEGO

**sandtex magie** è d'impiego ottimale per conferire alle pareti interne un effetto metallico e perlescente con caratteristici contrasti lucido-opachi a rilievo.

## APPLICAZIONE

Su supporto nuovo: pulire accuratamente le superfici ed applicare una mano di **sandtex primer** diluito con acqua in rapporto 1:15.

Su superficie asciutta applicare una mano di sottofondo uniformante **sandtex contatto** diluito con il 20% di acqua.

Su supporto già tinteggiato: controllare accuratamente l'adesione della vecchia finitura e rimuovere tutte le eventuali parti friabili, o male aderenti, procedere quindi come per i supporti nuovi.

A supporto preparato: applicare una mano di prodotto con l'apposito pennello "a spatola" procedendo ad incrociare le pennellate, ritornando poi con lo stesso attrezzo - scarico di prodotto - sulla superficie appena decorata, in modo da distribuire i granelli degli aggregati ed ottenere così l'effetto desiderato.

## RESA

La resa di **sandtex magie** è mediamente di 9-10 m<sup>2</sup>/l a una mano, ma può variare a seconda della natura e dell'assorbimento del supporto.

La resa di **sandtex contatto** è mediamente di 14 m<sup>2</sup>/l a una mano.

## CONFEZIONI

**sandtex magie** è disponibile in confezioni da 1 l.

**sandtex contatto** è disponibile in confezioni da 2 l.

Conservare a temperature comprese tra i 5 °C e i 35 °C; il prodotto teme il gelo.

## GAMMA COLORI

**sandtex magie** viene fornita nella *base 100* che deve essere tinteggiata con le **paste coloranti sandtex** facenti parte del *sistema tintometrico First One*.

La cartella colori **sandtex magie** contiene 25 tinte inserite nel sistema tinto metrico First One.

**Si raccomanda di eseguire il lavoro utilizzando un'unica partita di produzione.**

## RIFERIMENTI

Per ulteriori informazioni relative alle finiture da trattare consultare le seguenti schede tecniche:

**sandtex contatto**

**sandtex primer**

Per gli altri prodotti della gamma **sandtex** e per la soluzione di problemi particolari, rivolgersi all'Agente di zona o direttamente al Servizio Tecnico della **sandtex**.

via caduti sul lavoro 7 -z.i. noghere  
34015 muggia – trieste -italia  
tel +39 040 9897300  
sandtex è un brand di **COVEMA** Vernici S.p.A.  
welcome@sandtex.it – [www.sandtex.it](http://www.sandtex.it)