

sandtex eco primer

Sottofondo liscio coprente uniformante per interni

sandtex eco primer ha un aspetto opaco liscio di colore bianco. È costituito principalmente da particolari copolimeri vinilici, aggregati fini quali polvere di marmo, biossido di titanio e speciali additivi.

CARATTERISTICHE

sandtex eco primer si caratterizza e differenzia perché:

- consente un'alta permeabilità al vapore
- si applica a pennello o rullo
- è diluibile con acqua (max 15%)
- non è infiammabile
- peso specifico medio: $1,53 \pm 0,05$ kg/l
- pH: $8,0 \pm 0,5$
- basso COV (inferiore al 2%).

CAMPI D'IMPIEGO

sandtex eco primer è d'impiego ottimale come sottofondo per interni per assicurare sia una buona adesione della finitura su cartongesso che per uniformare la copertura e l'assorbimento di eventuali piccoli difetti del fondo.

Purché le superfici siano solide ed asciutte, **sandtex eco primer** può essere applicato, oltre che su pannelli in cartongesso, anche su vecchia idropittura liscia ben ancorata alla superficie o su fondi nuovi rasati a stucco liscio.

NORME D'IMPIEGO E RACCOMANDAZIONI

- Su cartongesso pulito ed asciutto, senza tracce di muffe, tannini o presenza di umidità, applicare direttamente **sandtex eco primer**
- su intonaci nuovi, attendere che siano trascorsi almeno 28 giorni dalla posa dell'intonaco rasato a stucco prima dell'applicazione di **sandtex eco primer**
- su intonaci vecchi, asportare le vecchie pitture polverose o in fase di distacco, assicurarsi che non vi siano macchie di grasso e che non siano stati trattati di recente con prodotti trasparenti siliconici o similari; effettuare quindi eventuali ripristini di malta o rasare, ove necessario, con **sandtex wallcem**. I ripristini di malta devono stagionare almeno 28 giorni e successivamente rasati a stucco prima dell'applicazione di **sandtex eco primer**
- su superfici particolarmente assorbenti si consiglia di applicare una mano di **sandtex primer** diluito con acqua in rapporto 1:15.

RESA

La resa di **sandtex eco primer** è mediamente di $10 \text{ m}^2/\text{l}$, ad una mano. Le rese possono variare sensibilmente in funzione della natura e dell'assorbimento del supporto.

CONFEZIONI

sandtex eco primer viene fornito in confezioni da 5 l e 14 l.

RIFERIMENTI

Per ulteriori informazioni relative ai prodotti menzionati nel presente testo, consultare le seguenti schede tecniche:

sandtex wallcem bianco

sandtex wallcem grigio

sandtex primer.

Voce di capitolato per l'applicazione di **sandtex eco primer**

*"Applicazione a pennello o rullo del fondo liscio coprente ed uniformante **sandtex eco primer**, costituito da particolari copolimeri vinilici, aggregati fini e speciali additivi. Consumo medio: $0,10 \text{ l/m}^2$. Prezzo, comprensivo di materiale e posa in opera, esclusi i ponteggi al m^2 €"*

Per gli altri prodotti della gamma **sandtex** e per la soluzione di problemi particolari, rivolgersi all'Agente di zona o direttamente al Servizio Tecnico della **sandtex**.

via caduti sul lavoro 7 -z.i. noghere
34015 muggia – trieste -italia
tel +39 040 9897300

sandtex è un brand di **COVEMA** Vernici S.p.A.
welcome@sandtex.it – www.sandtex.it